

FORMULÁRIO DE CONFORMIDADE TÉCNICA MÍNIMA

MATERIAL DE CONFEÇÃO DO CONTAINER

Estrutura Chapa 16 (2 mm).

Fechamento lateral e frontal painel chapa 16 (1,5 mm).

Teto Chapa 14 (2 mm).

MEDIDAS:

Quiosque P 2,40 m (largura) x 3,00 m (comprimento) x 2,75 m (altura).

Quiosque M 2,40 m (largura) x 3,00 a 6,00 m (comprimento) x 2,75 m (altura).

Quiosque G 2,40 m (largura) x 6,00 a 9,00 m (comprimento) x 2,75 m (altura).

Quiosque GG 2,40 m (largura) x 9,00 a 12,00 m (comprimento) x 2,75 m (altura).

PORTAS:

01 porta de acesso com abertura para fora com dimensões mínimas de 0,90 m x 2,10 m.

ABERTURA DE VÃOS:

Os vãos e aberturas deverão dispor das seguintes proporções mínimas:

1/6 (um sexto) da área do piso para os compartimentos de permanência prolongada;

1/8 (um oitavo) da área do piso para os compartimentos de permanência transitória;

Nenhum vão poderá ter dimensão menor que 0,20 m² (vinte decímetros quadrados).

FECHAMENTO:

Todas as portas de acesso deverão ter um sistema de tranca tetra com porta-cadeados ou sistema de trava antifurto.

REVESTIMENTO:

Térmico no teto e laterais (isopor e pvc ou similar)

Em caso de manipulação de alimentos, o revestimento interno deverá ser atóxico, impermeável, lavável e preferencialmente de cor clara

PISO:

Piso em compensado naval à prova d'água com mínimo 18 mm, ou cerâmica

Em caso de manipulação de alimentos, o revestimento interno deverá ser atóxico, impermeável, lavável e preferencialmente de cor clara

ELETRICA:

Padrão medidor de energia elétrica de acordo com a necessidade da iluminação e com os equipamentos

Disjuntores separados

AGUA E ESGOTO:

Ligação de água e esgoto nos quiosques G e GG. Lembrando que a água pluvial não poderá ser jogada na rede pública de esgoto.

LOCAÇÃO:

Instalado no local pré-definido pela SEPLAN, de acordo com o mapa anexo ao contrato do autorizatário.

ESPECIFICAÇÕES por categoria

O Quiosque P Instalação elétrica completa, caixa disjuntores, tomadas que atendam a demanda dos equipamentos utilizados.

O Quiosque M Instalação elétrica completa, caixa disjuntores, tomadas que atendam a demanda dos equipamentos utilizados.

O Quiosque G Instalação elétrica completa, caixa disjuntores, tomadas que atendam a demanda dos equipamentos utilizados
cumprir as exigências construtivas citadas no anexo I do contrato entre o Autorizatário e o Município de Uberaba
1 banheiro de acordo com as normas de acessibilidade NBR9050-2015 com janela de ventilação DML com tanque separado da cozinha, pia e bancada em inox para manuseio de alimentos.

O Quiosque GG Instalação elétrica completa, caixa disjuntores, tomadas que atendam a demanda dos equipamentos utilizados
cumprir as exigências construtivas citadas no anexo I do contrato entre o Autorizatário e o Município de Uberaba
2 banheiros (um masculino, um feminino) de acordo com as normas de acessibilidade NBR9050-2015 com janela de ventilação, DML com tanque separado da cozinha, pia e bancada em inox para manuseio de alimentos.

ESPECIFICAÇÕES por praça

revestimento externo

cor

deque/expansão

cobertura comum

demais especificações