

Descriptivo das vias - Coletoras

Vias Coletoras	Real
Av. Tonico dos santos	
Via exclusivamente para tráfego motorizado, que se caracteriza por um volume de tráfego inferior e por um acesso de tráfego superior aqueles das vias arteriais.	
Aquele destinada a coletar e distribuir o transito que tenha necessidade de entrar ou sair das vias de transito rápido ou arteriais, possibilitando o transito dentro das tegioes das cidades, com velocidade máxima de 40km/h	
Classe de iluminação:	
V3 (Volume de tráfego médio). (15 lux).	
P2 (Vias de grande tráfego noturno de pedestres, por exemplo, passeios de avenidas, pracas e areas de lazer). (10 lux)	
Potência da Lâmpada	250W
Distância entre postes	27 m
Arranjo dos postes	No canteiro central (2,5m)
Altura de montagem	7 m
Dist. Poste da guia	0,3 m
Faixas	7 m
Calçadas	3 m
Tamanho do Braço	3 m



Vias Coletoras	Real
Av. Artur Machado	
Via exclusivamente para tráfego motorizado, que se caracteriza por um volume de tráfego inferior e por um acesso de tráfego superior aqueles das vias arteriais.	
Aquele destinada a coletar e distribuir o transito que tenha necessidade de entrar ou sair das vias de transito rápido ou arteriais, possibilitando o transito dentro das tegioes das cidades, com velocidade máxima de 40km/h	
Classe de iluminação:	
V3 (Volume de tráfego médio). (15 lux).	
P2 (Vias de grande tráfego noturno de pedestres, por exemplo, passeios de avenidas, pracas e areas de lazer). (10 lux)	
Potência da Lâmpada	150W
Distância entre postes	17 m
Arranjo dos postes	um lado
Altura de montagem	7 m
Dist. Poste da guia	0,3 m
Faixas	7 m
Calçadas	1,5 m
Tamanho do Braço	2 m

